様式第３（第７条関係）

※受理年月日	R7 年5月29日
※受理番号	7
※備　　考	

変更届出書

令和７年５月 29 日

岡山県知事　様

株式会社マルイ
代表取締役　松田　和也
津山市戸島 893 番地 15

大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
名　称　：　マルイ勝山店
所在地　：　真庭市三田 149 番地１外

２　変更しようとする事項
（１）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
①駐車場の位置及び収容台数
（変更前）

名称	収容台数	位　置	特記事項
正面駐車場	86 台	図面 3-1 参照	
南駐車場	28 台		
合　計	114 台		
従業員用駐車場	25 台		

（変更後）

名称	収容台数	位　置	特記事項
正面駐車場	86 台	図面 3-2 参照	令和２年５月１日変更
従業員用駐車場	25 台		

受付
分類記号：
-7.5.29
処理期限：　月　日

（２）大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（変更前）

小売業者名	開店時刻	閉店時刻	特記事項
株式会社マルイ	午前９時30分	午後９時00分	
有限会社本郷商店	午前９時30分	午後９時00分	
有限会社たんぽぽ	午前９時30分	午後９時00分	
有限会社バッカス	午前９時30分	午後９時00分	

（変更後）

小売業者名	開店時刻	閉店時刻	特記事項
株式会社マルイ	午前９時00分	午後９時00分	平成15年７月２日変更
有限会社本郷商店	午前９時00分	午後９時00分	
有限会社たんぽぽ	午前９時00分	午後９時00分	
有限会社バッカス	午前９時00分	午後９時00分	

②来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）

駐車場No.	利用可能な時間帯	特記事項
正面駐車場	午前９時15分　～　午後９時15分	
南駐車場	午前９時15分　～　午後９時15分	

（変更後）

駐車場No.	利用可能な時間帯	特記事項
正面駐車場	午前８時30分　～　午後９時30分	平成15年７月２日時間変更 令和２年５月１日南駐車場減

③駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）

名称	数	位置	特記事項
正面駐車場	2	図面3-1参照	
南駐車場	1		
合　計	3		

（変更後）

名称	数	位置	特記事項
正面駐車場	2	図面3-2参照	令和２年５月１日変更

３　変更する年月日

上記表参照

４　変更する理由

営業時間、駐車場利用時間、駐車台数、出入口の数の変更のため。

別紙（小売業者一覧表）

番号		氏名（名称）	法人の場合代表者の役職名及び氏名	住所（所在地）	主として販売する物品の種類	店舗面積（㎡）	開店時刻		閉店時刻		特記事項
店No	業者No						変更前	変更後	変更前	変更後	
1	1	株式会社 マルイ	代表取締役 松田　和也	津山市戸島 893-15	飲食料品、 日用雑貨等	1,062 ㎡	午前9時 30分	午前9時 00分	午後9時 00分	午後9時 00分	
1	2	有限会社 本郷商店	代表取締役 本郷　紀之	真庭市久世町鍋屋 2-4	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ関連商品	19 ㎡	午前9時 30分	午前9時 00分	午後9時 00分	午後9時 00分	
1	3	有限会社 たんぽぽ	代表取締役 寺岡　信睦	真庭市勝山町三田 149-1	医薬品 日用雑貨等	364 ㎡	午前9時 30分	午前9時 00分	午後9時 00分	午後9時 00分	
1	4	株式会社 バッカス	代表取締役 三村　弘光	津山市戸島 893-15	酒類関連商品	120 ㎡	午前9時 30分	午前9時 00分	午後9時 00分	午後9時 00分	
小売業者数合計		4									

大規模小売店舗立地法に基づく添付書類の目次

大規模小売店舗立地法に基づく添付書類

１．法人にあってはその登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し（省略）

２．主として販売する物品の種類（省略）

３．建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面（省略）

４．必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

（１）指針による必要駐車台数の計算　　（端数：四捨五入）

項　　目	値　等	単　位	算出根拠
①行政区域人口	40,345	人	R07.04 末現在　真庭市役所 HP より
②地区の区分	その他地区	―	準工業地域
S：店舗面積	1.578	千㎡	S<5
A：日来客数原単位	1,053	人/千㎡	人口＜40 万人、S＜5、1100-30×S
B：ピーク率	14.4	%	固定値
C：自動車分担率	80	%	人口＜10 万人、その他地区
D：平均乗車人員	2.0	人/台	S：10 千㎡未満固定値
E：平均駐車時間係数	0.645	―	S：10 千㎡未満　(30＋5.5×S) ÷60
必要駐車台数	62	台	S×A×B×C÷D×E、端数切上げ

（２）必要な駐車場の収容台数

指針に基づく必要駐車台数 62 台に対して 86 台の来客用駐車場を確保している。

＜位置は図面 3-2　建物配置図（変更後）　参照＞

（３）契約駐車場の有無

契約駐車場の有無	駐車可能台数	契　約　先	駐車場No（５－(1)）
有　・　無			

（４）その他の駐車場の有無

事　　項	有無の別	当該小売店舗駐車場と共用・別途の別	収容台数	備　　考 (駐車台数算定の根拠)
従業員等駐車場	有・無	共用・別途	25 台	(従業員　17 人) (業務用車両　2 台)

５．駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

（１）当該店舗駐車場概要

・駐車場形式：ゲート無しの平面自走式駐車場

・出入口：2 箇所

＜位置は　図面 3-2　建物配置図（変更後）　参照＞

（２）道路・交通への影響について

指針に基づく必要駐車台数 62 台に対して 86 台の来客用駐車場を確保していることから、正面駐車場で充足しており、南駐車場分を減少させても、道路・交通への影響はあまり無いものと考えられる。

なお、岡山警察本部交通規制課、真庭警察署担当者と協議の結果、交通への影響はあまりないため、交通量調査・影響評価は不要となった。

６．来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

①案内看板の設置

駐車場出入口付近に案内看板を設置して誘導を行う。

②ちらし等の配布

新聞の折り込み広告に経路案内図を掲載する。

③交通整理員の配置

状況に応じて、交通誘導員を駐車場の出入口付近に配置し誘導する。

７．荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

荷さばき施設①

時間帯	荷さばき車両			廃棄物収集車両
	大型	中型	合計	4 トン
6:30～	2	1	3	—
7:00～	3	4	7	—
8:00～	—	5	5	—
9:00～	1	—	1	2
10:00～	—	1	1	—
11:00～	1	1	2	—
12:00～	—	4	4	—
13:00～	—	2	2	—
14:00～	—	3	3	—
15:00～	—	—	—	—
16:00～	—	1	1	—
17:00～	—	—	—	—
18:00～	1	—	1	—
計	8	22	30	2

荷さばき施設②

荷さばき車両		
大型	中型	合計
—	—	—
—	2	2
—	2	2
—	—	—
—	1	1
—	1	1
—	—	—
—	—	—
—	1	1
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
0	7	7

8．遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

遮音壁の有無	高さ	位置
無	―	―

9．冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

項　目	設置の有無	稼働時間帯	位置
冷　却　塔	有・[無]	―	―
冷暖房室外機	[有]・無	8：00～22：00	31 台　〈図面 5　参照〉
冷凍冷蔵室外機	[有]・無	24 時間	14 台　〈図面 5　参照〉
給排気口	[有]・無	8：00～22：00	19 台　〈図面 5　参照〉
キュービクル	[有]・無	24 時間	1 台　〈図面 5　参照〉

１０．平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

（１）予測地点の選定根拠

地点番号	予測の種　類	選定根拠
A1, A2	等価騒音	店舗敷地北西側に位置する住宅で、荷捌き作業、設備機器の影響が考えられる地点
B1, B2	等価騒音	店舗敷地北側に位置する住宅で、荷捌き作業、設備機器の影響が考えられる地点
C1, C2	等価騒音	店舗敷地南側に位置する事業所で、駐車場を走行する車両の影響が考えられる地点
D1, D2	等価騒音	店舗敷地西側に位置する住宅で、駐車場を走行する車両の影響が考えられる地点

※地点番号の数値は階数を表す。

※店舗敷地東側には旭川が流れており、付近に住宅が立地していないため予測地点の設定は行わない。

（２）総合的な騒音の予測結果　＜算出根拠　別紙１　騒音予測資料　参照＞

(1)昼間

＜総括表（騒音の性質ごとの等価騒音レベル）＞　　（単位:dB(A)）

予測地点	用途地域	自動車騒音	定常騒音	変動騒音	合成騒音	基準値	判定
A1	第１種住居	17.5	37.9	43.3	44.4	55	○
A2	第１種住居	29.5	38.5	54.3	54.5	55	○
B1	近隣商業	32.8	32.7	53.9	53.9	60	○
B2	近隣商業	32.7	37.1	53.8	53.9	60	○
C1	近隣商業	29.8	27.8	26.4	33	60	○
C2	近隣商業	29.8	28.2	26.4	33.1	60	○
D1	第１種住居	28	32.2	12.7	33.6	55	○
D2	第１種住居	28	32.7	14	34	55	○

＜個別表（全騒音源）＞

次ページ以降のとおり

○評価

総合的な騒音の予測結果は、昼間、夜間ともに基準値を満たす結果となった。ただし、騒音環境に関して近隣住民等から苦情等があった場合には真摯に対応いたします。

＜個別表（全騒音源）＞

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
1-1	来客車	82.0	ASJ	947台	83.9	84.0	78.5	78.6	-6.5	-2.5	-12.1	-8.1
1-2	来客車	82.0	ASJ	947台	78.5	78.5	75.4	75.5	-7.8	-13.7	-14.6	-10.7
2	来客車	82.0	ASJ	383台	108.8	108.8	111.4	111.4	-14.5	-6.1	-17.4	-13.2
3-1	来客車	82.0	ASJ	231台	95.5	95.6	96.6	96.7	-18.1	-9.3	-18.3	-14.2
3-2	来客車	82.0	ASJ	231台	102.3	102.4	104.3	104.3	-19.1	-10.6	-21.0	-16.9
4-1	来客車	82.0	ASJ	353台	80.5	80.6	79.2	79.3	-9.1	-16.0	-16.7	-12.7
4-2	来客車	82.0	ASJ	353台	88.0	88.0	87.9	88.0	-9.6	-16.9	-17.5	-13.4
5-1	来客車	82.0	ASJ	264台	65.8	65.8	60.8	60.9	-11.1	-17.5	-19.3	-15.0
5-2	来客車	82.0	ASJ	264台	72.9	73.0	69.9	70.0	-11.0	-17.7	-18.7	-14.8
6-1	来客車	82.0	ASJ	146台	71.0	71.1	61.4	61.5	-15.3	-19.7	-23.1	-18.0
6-2	来客車	82.0	ASJ	146台	64.5	64.6	57.3	57.4	-16.9	-22.8	-25.5	-20.5
7-1	来客車	82.0	ASJ	182台	102.6	102.7	106.2	106.2	-17.1	-8.0	-21.2	-17.0
7-2	来客車	82.0	ASJ	182台	99.6	99.7	105.1	105.2	-15.8	-12.4	-25.6	-21.4
8-1	来客車	82.0	ASJ	380台	94.0	94.0	99.9	100.0	-9.7	-6.1	-19.9	-15.8
8-2	来客車	82.0	ASJ	380台	84.7	84.7	90.0	90.0	-10.8	-6.6	-21.1	-16.9
8-3	来客車	82.0	ASJ	380台	75.5	75.6	80.0	80.0	-9.1	-7.1	-23.4	-18.4
8-4	来客車	82.0	ASJ	380台	69.9	70.0	73.8	73.9	-18.1	-15.9	-31.4	-26.4
9-1	来客車	82.0	ASJ	286台	71.0	71.1	72.8	72.9	-20.3	-16.0	-22.7	-17.9
9-2	来客車	82.0	ASJ	286台	74.9	75.0	73.8	73.9	-12.1	-19.8	-20.4	-16.5
10-1	来客車	82.0	ASJ	146台	94.1	94.2	93.2	93.2	-13.4	-9.3	-20.1	-16.0
10-2	来客車	82.0	ASJ	146台	98.9	99.0	95.9	95.9	-16.8	-12.7	-21.9	-17.8
11-1	来客車	82.0	ASJ	146台	107.2	107.3	108.2	108.3	-18.9	-14.6	-20.3	-16.1
11-2	来客車	82.0	ASJ	146台	112.2	112.2	111.0	111.0	-14.8	-10.6	-20.4	-16.2
102-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	15.6	15.9	13.9	14.2	9.0	22.1	25.3	25.1
102-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	15.3	15.6	18.2	18.4	-0.9	12.7	12.9	12.8
103	搬入車	93.4	ASJ	6台	19.4	19.6	16.7	17.0	2.1	15.9	-15.2	-11.2
104-1	搬入車	90.5	ASJ	24台	12.1	12.5	16.4	16.7	12.9	22.6	26.9	26.8
104-2	搬入車	90.5	ASJ	24台	11.3	11.6	20.2	20.4	5.9	16.8	17.7	17.6
105-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	15.6	15.9	13.9	14.2	9.7	22.9	26.0	25.9
105-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	15.3	15.6	18.2	18.4	-0.1	13.5	13.7	13.6
106-1	搬入車	90.5	ASJ	16台	18.4	18.6	12.4	12.7	9.8	23.4	27.6	27.4
106-2	搬入車	90.5	ASJ	16台	18.2	18.4	17.0	17.2	-4.1	9.7	10.9	10.8
107-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	83.9	84.0	78.5	78.6	-16.1	-12.1	-21.5	-17.4
107-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	78.4	78.5	75.4	75.4	-17.4	-23.0	-24.0	-20.0
108-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	72.6	72.7	69.6	69.7	-14.8	-21.3	-22.2	-18.3
108-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	65.5	65.6	60.4	60.5	-15.5	-21.7	-23.4	-19.2
S1	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	56.1	56.2	62.4	62.4	-6.8	-3.8	-13.7	-9.7
S2	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	52.0	52.1	57.7	57.7	-13.9	-11.0	-21.0	-16.8
S3	冷暖房	46.0	メーカー値	14.0時間	49.3	49.5	54.5	54.6	-21.9	-18.9	-28.4	-24.3
S4	冷暖房	46.0	メーカー値	14.0時間	38.7	38.8	51.6	51.7	13.7	13.7	-27.7	-23.7
S5	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	37.7	37.7	50.5	50.6	21.9	21.9	-15.7	-11.8
S6	冷暖房	52.0	メーカー値	14.0時間	36.6	36.8	49.5	49.6	20.1	20.1	-18.9	-15.1
S7	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	28.1	28.2	40.5	40.6	33.4	33.4	-7.4	-3.3
S8	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	27.3	27.4	39.7	39.8	33.7	33.6	-7.2	-3.1
S9	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	67.3	67.4	52.4	52.4	-18.9	-14.5	-15.5	-11.1
S10	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	67.0	67.0	51.7	51.8	-18.6	-14.3	-15.4	-10.9
S11	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	66.7	66.7	51.0	51.1	-11.9	-8.0	-8.7	-4.8
S12	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	66.4	66.4	50.3	50.4	-11.7	-7.7	-8.5	-4.6
S13	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	66.1	66.1	49.6	49.6	-17.9	-14.3	-14.8	-11.3
S14	冷暖房	50.0	メーカー値	14.0時間	32.9	32.5	21.5	20.9	4.1	7.8	4.7	9.0
S15	冷暖房	62.0	メーカー値	14.0時間	33.6	33.2	21.0	20.4	17.8	21.4	17.4	21.7
S16	冷暖房	62.0	メーカー値	14.0時間	32.7	32.3	20.7	20.1	17.9	21.6	17.4	21.8
S17	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	33.5	33.1	20.2	19.5	16.8	20.0	15.3	19.7
S18	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	32.6	32.2	19.8	19.2	17.4	20.5	15.4	19.8
S19	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	33.4	33.0	19.3	18.6	15.6	18.7	15.0	19.2
S20	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	32.5	32.1	19.0	18.3	16.2	19.2	15.1	19.3
S21	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	32.4	32.0	18.0	17.3	8.7	11.8	8.2	12.6
S22	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	32.3	31.9	17.2	16.4	8.7	11.9	9.1	13.4

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
S23	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	32.3	31.9	16.3	15.5	8.7	11.9	10.0	14.4
S24	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	33.4	33.0	16.3	15.4	16.8	20.4	19.5	24.4
S25	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	32.5	32.1	15.9	14.9	17.5	21.1	19.7	24.6
S26	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	33.4	33.0	15.6	14.6	16.8	20.4	21.2	26.2
S27	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	32.6	32.1	15.1	14.1	17.5	21.1	21.4	26.4
S28	冷暖房	60.0	メーカー値	14.0時間	32.5	32.1	14.0	13.1	18.4	21.6	24.0	28.4
S29	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	33.5	33.1	13.8	12.8	16.8	20.1	25.2	29.6
S30	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	32.6	32.2	13.3	12.3	17.4	20.6	25.5	29.9
S31	冷暖房	47.0	メーカー値	14.0時間	38.8	38.5	16.6	15.8	1.6	4.8	13.4	16.4
R1	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	22.5	21.8	29.8	29.3	6.5	11.2	3.9	8.5
R2	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	21.8	21.2	28.9	28.4	6.7	11.4	4.3	8.9
R3	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	23.1	22.6	29.2	28.8	5.3	9.5	3.5	7.7
R4	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	22.5	22.0	28.4	28.0	5.4	9.6	3.8	8.0
R5	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	23.7	23.3	29.0	28.6	4.8	9.1	3.5	7.7
R6	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	23.2	22.7	28.2	27.7	5.0	9.2	3.8	8.1
R7	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	24.5	24.0	28.8	28.4	4.4	8.6	3.5	7.8
R8	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	24.0	23.5	27.9	27.5	4.5	8.7	3.9	8.1
R9	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	25.6	25.0	28.8	28.3	9.2	13.6	8.8	13.2
R10	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	26.5	26.0	28.8	28.3	8.7	13.1	8.8	13.2
R11	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	26.0	25.5	27.8	27.3	8.8	13.2	9.2	13.6
R12	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	27.3	26.8	28.6	28.2	8.3	12.7	8.8	13.2
R13	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	26.8	26.3	27.8	27.3	8.4	12.8	9.2	13.6
R14	冷凍冷蔵	59.0	メーカー値	16.0時間	28.9	28.4	28.4	28.0	11.3	15.3	12.5	16.4
F1	給排気口	35.5	メーカー値	14.0時間	61.4	61.2	65.4	65.3	-14.8	-11.4	-21.5	-16.9
F2	給排気口	31.5	メーカー値	14.0時間	62.6	62.4	65.7	65.6	-19.3	-15.7	-25.5	-21.0
F3	給排気口	27.0	メーカー値	14.0時間	63.7	63.5	66.1	65.9	-24.2	-20.5	-30.0	-25.5
F4	給排気口	44.0	メーカー値	14.0時間	47.4	47.1	44.8	44.6	-10.4	-6.0	-9.3	-4.7
F5	給排気口	55.0	メーカー値	14.0時間	23.1	22.8	35.0	34.8	27.1	27.2	3.0	-4.5
F6	給排気口	37.0	メーカー値	14.0時間	22.3	22.0	34.1	33.9	9.5	9.6	-22.1	-18.2
F7	給排気口	31.0	メーカー値	14.0時間	18.6	18.0	29.3	28.9	-13.2	-8.6	-11.8	-8.8
F8	給排気口	31.0	メーカー値	14.0時間	17.8	17.1	28.2	27.7	-12.9	-8.3	-11.1	-8.2
F9	給排気口	37.0	メーカー値	14.0時間	26.6	26.4	7.9	7.0	-14.0	-11.7	18.5	19.5
F10	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	21.5	20.4	27.0	26.1	1.0	7.1	-0.5	5.3
F11	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	24.9	23.9	25.8	24.9	-0.7	5.4	-0.2	5.7
F12	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	29.1	28.2	25.3	24.4	-0.5	5.2	1.0	6.9
F13	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	31.6	30.8	21.5	20.4	11.3	12.6	5.3	11.7
F14	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	31.3	30.5	19.2	17.9	11.1	11.7	8.3	14.7
F15	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	31.2	30.5	17.7	16.3	11.1	11.7	12.2	17.2
F16	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	64.7	64.6	51.0	50.7	-13.5	-8.9	-10.2	-5.5
F17	給排気口	61.0	メーカー値	14.0時間	67.1	67.0	52.2	52.1	-11.2	-6.5	-7.9	-3.0
F18	給排気口	61.0	メーカー値	14.0時間	66.8	66.7	51.6	51.4	-11.0	-6.2	-7.7	-2.8
F19	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	65.7	65.5	50.4	50.2	-13.0	-8.3	-9.7	-5.0
C	ｷｭｰﾋﾟｸﾙ	42.9	類似実測値	16.0時間	23.3	22.6	36.2	35.8	15.6	15.8	-2.8	2.3
N1	荷さばき作業	71.0	手引き値	1800秒	11.3	11.7	20.2	20.4	12.3	26.6	29.9	29.7
N2	荷さばき作業	71.0	手引き値	2000秒	15.3	15.6	17.6	17.9	12.3	30.6	31.5	31.4
N3	荷さばき作業	71.0	手引き値	2200秒	18.1	18.4	16.2	16.5	12.6	31.5	32.6	32.5
N4	荷さばき作業	71.0	手引き値	1400秒	60.4	60.5	54.0	54.1	-28.5	-23.9	-26.5	-21.5
H	廃棄物収集作業	90.0	手引き値	2700秒	8.9	9.2	20.2	20.3	42.8	51.9	50.6	50.5
K1	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	120秒	11.4	11.7	18.4	18.6	21.9	37.5	37.9	37.8
K2	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	100秒	15.3	15.5	15.5	15.7	20.9	38.6	38.6	38.5
K3	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	110秒	18.2	18.4	13.8	14.1	21.0	37.5	40.0	39.8
K4	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	70秒	62.9	63.0	56.6	56.6	-8.4	-17.0	-19.2	-14.6
I1	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	400秒	11.2	11.5	19.3	19.5	23.8	39.5	39.3	39.2
I2	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	600秒	15.2	15.4	16.6	16.8	25.3	43.0	42.4	42.3
I3	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	600秒	18.2	18.4	14.9	15.2	25.0	41.5	43.3	43.2
I4	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	4100秒	11.2	11.5	19.3	19.5	28.6	44.3	44.1	44.0
I5	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1400秒	15.2	15.4	16.6	16.8	23.7	41.4	40.8	40.6
I6	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1600秒	18.2	18.4	14.9	15.2	23.9	40.4	42.3	42.1
I7	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1400秒	61.4	61.5	55.1	55.1	-4.1	-12.9	-15.2	-10.5

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠	騒音発生回数	C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
1-1	来客車	82.0	ASJ	947台	86.1	86.2	94.5	94.6	20	19.9	19.1	19.1
1-2	来客車	82.0	ASJ	947台	86	86	86.6	86.7	17.6	17.6	17.6	17.5
2	来客車	82.0	ASJ	383台	47.9	48.1	89.9	89.9	20.5	20.5	15	15
3-1	来客車	82.0	ASJ	231台	63.1	63.2	85.7	85.7	16.5	16.5	13.9	13.9
3-2	来客車	82.0	ASJ	231台	55.2	55.3	87.4	87.4	15.4	15.4	11.4	11.4
4-1	来客車	82.0	ASJ	353台	81.1	81.1	83.7	83.8	16.2	16.2	15.9	15.9
4-2	来客車	82.0	ASJ	353台	72.1	72.2	84.4	84.4	16.2	16.2	14.9	14.9
5-1	来客車	82.0	ASJ	264台	100.4	100.4	85.4	85.4	13.1	13.1	-12.5	-10.2
5-2	来客車	82.0	ASJ	264台	90.7	90.8	84	84.1	13.6	13.6	-10.1	-8.7
6-1	来客車	82.0	ASJ	146台	105	105	96.5	96.5	10.1	10.1	-14.1	-11.4
6-2	来客車	82.0	ASJ	146台	105.2	105.2	89.1	89.1	7.5	7.5	-17.3	-15.1
7-1	来客車	82.0	ASJ	182台	52.9	53	83.5	83.5	17	17	13.1	13.1
7-2	来客車	82.0	ASJ	182台	54.8	54.9	76.3	76.4	13.9	13.9	11	11
8-1	来客車	82.0	ASJ	380台	60.4	60.4	72.1	72.1	19.1	19.1	17.5	17.5
8-2	来客車	82.0	ASJ	380台	69.9	70	69.4	69.4	17.8	17.8	17.9	17.9
8-3	来客車	82.0	ASJ	380台	79.6	79.7	68	68.1	16.7	16.7	18	18
8-4	来客車	82.0	ASJ	380台	85.7	85.7	67.9	68	9.8	9.8	11.9	11.9
9-1	来客車	82.0	ASJ	286台	86.3	86.3	72.9	73	14.7	14.7	16.2	16.2
9-2	来客車	82.0	ASJ	286台	86	86.1	80.8	80.9	12.4	12.4	12.9	12.9
10-1	来客車	82.0	ASJ	146台	68.1	68.1	89.9	90	13.9	13.9	11.5	11.5
10-2	来客車	82.0	ASJ	146台	68.7	68.8	97.9	97.9	11.6	11.6	8.5	8.5
11-1	来客車	82.0	ASJ	146台	52.2	52.3	92.9	93	16.2	16.2	11.2	11.2
11-2	来客車	82.0	ASJ	146台	53.3	53.4	102	102	15.6	15.6	9.9	9.9
102-1	搬入車	93.4	ASJ	6台	152.3	152.4	83.9	83.9	-25	-22.8	-17	-15.6
102-2	搬入車	93.4	ASJ	6台	147.1	147.1	79.3	79.4	-36.9	-35.2	-29.9	-28.7
103	搬入車	93.4	ASJ	6台	145.5	145.5	81.4	81.5	-34.3	-32.2	-27.6	-26
104-1	搬入車	90.5	ASJ	24台	154.5	154.5	82.5	82.6	-20.5	-18.7	-13.2	-11.8
104-2	搬入車	90.5	ASJ	24台	148.9	148.9	77.5	77.6	-31	-29.2	-23.8	-22.5
105-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	152.3	152.4	83.9	83.9	-24.2	-22	-16.3	-14.8
105-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	147.1	147.1	79.3	79.4	-36.1	-34.4	-29.2	-27.9
106-1	搬入車	90.5	ASJ	16台	151	151	85.1	85.1	-23.8	-21.6	-15.9	-14.5
106-2	搬入車	90.5	ASJ	16台	146	146	80.9	80.9	-40.6	-38.5	-33.4	-32
107-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	86.1	86.2	94.5	94.6	10.2	10.2	9.4	9.4
107-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	86	86	86.6	86.7	7.9	7.8	7.8	7.8
108-1	搬入車	90.5	ASJ	14台	91.1	91.1	84	84.1	9.7	9.7	-14.3	-12.7
108-2	搬入車	90.5	ASJ	14台	100.7	100.8	85.4	85.5	8.5	8.5	-16.7	-14.4
S1	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	98.6	98.7	60.8	60.8	-11.8	-11.1	17.7	17.7
S2	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	103.1	103.1	62.3	62.3	-17.2	-16.3	14.5	14.5
S3	冷暖房	46.0	メーカー値	14.0時間	106.1	106.2	63.5	63.6	-23.6	-22.6	9.4	9.4
S4	冷暖房	46.0	メーカー値	14.0時間	115.8	115.8	52.5	52.6	-23.1	-22.7	11.1	11
S5	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	116.8	116.8	53.1	53.2	-12.7	-12.2	18.9	18.9
S6	冷暖房	52.0	メーカー値	14.0時間	117.8	117.8	53.8	53.9	-16.4	-15.9	16.8	16.8
S7	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	126.3	126.3	59.8	59.9	-7	-6.1	26.8	26.8
S8	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	127.1	127.1	60.5	60.5	-7.1	-6.2	26.7	26.7
S9	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	119.3	119.3	104.3	104.3	14.9	14.9	-10.6	-9.9
S10	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	120.3	120.3	104.7	104.7	14.8	14.8	-11	-10.2
S11	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	121.4	121.4	105.2	105.2	20.7	20.7	-5.9	-5
S12	冷暖房	63.0	メーカー値	14.0時間	122.5	122.5	105.7	105.7	20.6	20.6	-6.1	-5.2
S13	冷暖房	54.0	メーカー値	14.0時間	123.6	123.6	106.2	106.2	11.5	11.5	-13.6	-12.7
S14	冷暖房	50.0	メーカー値	14.0時間	138.7	138.6	87.1	86.9	-1.3	0.2	1.1	3.2
S15	冷暖房	62.0	メーカー値	14.0時間	139.5	139.4	88.4	88.3	11.6	13.2	13.3	15.6
S16	冷暖房	62.0	メーカー値	14.0時間	139.7	139.6	87.8	87.6	11.2	12.9	13.5	15.8
S17	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	140.5	140.4	89.1	89	8.6	10.1	10.5	12.6
S18	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	140.7	140.6	88.5	88.3	8.3	9.8	10.7	12.8
S19	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	141.5	141.4	89.8	89.7	7	8.4	9	11
S20	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	141.6	141.6	89.2	89.1	6.7	8.1	9.2	11.2
S21	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	142.6	142.5	89.9	89.8	-0.3	1.2	2.1	4.2
S22	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	143.6	143.5	90.6	90.5	-0.4	1.2	2	4.1
S23	冷暖房	51.0	メーカー値	14.0時間	144.6	144.5	91.4	91.2	-0.4	1.1	1.9	4.1

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
S24	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	145.4	145.3	92.8	92.6	7.8	9.5	9.6	11.9
S25	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	145.6	145.5	92.1	92	7.5	9.2	9.8	12.1
S26	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	146.4	146.3	93.5	93.3	7.7	9.3	9.5	11.8
S27	冷暖房	57.0	メーカー値	14.0時間	146.6	146.5	92.9	92.7	7.5	9.1	9.8	12
S28	冷暖房	60.0	メーカー値	14.0時間	147.5	147.4	93.6	93.4	8.9	10.4	11.3	13.4
S29	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	148.3	148.2	94.9	94.8	7.9	9.5	10	12.2
S30	冷暖房	59.0	メーカー値	14.0時間	148.5	148.4	94.3	94.2	7.8	9.4	10.2	12.3
S31	冷暖房	47.0	メーカー値	14.0時間	148.5	148.4	99.4	99.3	-4.7	-3.3	-3.5	-1.4
R1	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	135.4	135.3	70.5	70.3	2	3.9	14.3	15
R2	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	136.3	136.2	71.3	71.1	1.8	3.8	14.2	14.9
R3	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	134.9	134.8	71.2	71.1	0.5	2.2	7.5	8.7
R4	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	135.8	135.7	71.9	71.8	0.4	2.2	7.4	8.6
R5	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	134.6	134.5	71.8	71.7	0.5	2.2	7.2	8.5
R6	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	135.5	135.4	72.5	72.4	0.4	2.2	7.1	8.4
R7	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	134.3	134.2	72.5	72.4	0.5	2.3	6.8	8.2
R8	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	16.0時間	135.2	135.1	73.2	73	0.4	2.2	6.8	8.2
R9	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	134	133.9	73.3	73.1	5.8	7.6	13.9	15.6
R10	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	133.6	133.5	74	73.8	5.8	7.6	13.3	15.1
R11	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	134.5	134.4	74.8	74.6	5.7	7.5	13.1	14.9
R12	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	133.3	133.2	74.7	74.5	5.9	7.6	12.8	14.6
R13	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	16.0時間	134.1	134	75.3	75.1	5.7	7.5	12.7	14.5
R14	冷凍冷蔵	59.0	メーカー値	16.0時間	132.7	132.6	76.1	75.9	8.4	10	13.9	15.6
F1	給排気口	35.5	メーカー値	14.0時間	94.7	94.6	66.1	66	-10.9	-10.3	-9	-7.9
F2	給排気口	31.5	メーカー値	14.0時間	94.1	94	68.2	68	-14.8	-14.3	-13.6	-12.4
F3	給排気口	27.0	メーカー値	14.0時間	93.6	93.4	70	69.8	-19.3	-18.7	-18.6	-17.3
F4	給排気口	44.0	メーカー値	14.0時間	114.8	114.7	77	76.8	-4.5	-3.8	-3.5	-1.8
F5	給排気口	55.0	メーカー値	14.0時間	132	131.9	64.3	64.2	-8.7	-7.6	18.3	18.3
F6	給排気口	37.0	メーカー値	14.0時間	132.9	132.8	65.1	65	-26.8	-25.6	0.2	0.2
F7	給排気口	31.0	メーカー値	14.0時間	138.2	138.1	69.5	69.3	-21.1	-19.6	-6.4	-6.4
F8	給排気口	31.0	メーカー値	14.0時間	139.4	139.3	70.5	70.4	-21.2	-19.7	-6.5	-6.5
F9	給排気口	37.0	メーカー値	14.0時間	152.3	152.3	92.3	92.2	-30.8	-29.2	-24.2	-23.3
F10	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	140	139.8	74.4	74.1	-3.8	-2.2	4	4
F11	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	138.6	138.4	77.2	76.9	-3.7	-2.1	3.7	3.7
F12	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	137.3	137.1	80.6	80.3	-2.6	-1	4.3	4.3
F13	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	140.9	140.7	86.8	86.5	-1.5	-0.5	3.6	3.7
F14	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	143.6	143.4	88.8	88.6	-2.7	-1.7	2.4	2.5
F15	給排気口	42.0	メーカー値	14.0時間	145.5	145.3	90.2	90	-2.9	-1.8	2.3	2.3
F16	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	118.5	118.4	100.9	100.8	-4.7	-4.4	-7.4	-5.5
F17	給排気口	61.0	メーカー値	14.0時間	119.5	119.4	104.1	104	18.9	18.9	-2.1	-1.3
F18	給排気口	61.0	メーカー値	14.0時間	120.5	120.4	104.5	104.5	18.8	18.8	-2.4	-1.5
F19	給排気口	43.0	メーカー値	14.0時間	121.4	121.3	104.1	104	-5.4	-4.9	-8	-5.9
C	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	42.9	類似実測値	16.0時間	132.6	132.5	63.6	63.3	-3.3	-1.8	6.8	6.9
N1	荷さばき作業	71.0	手引き値	1800秒	149	149	77.6	77.7	-24.2	-21.7	-16.3	-14.6
N2	荷さばき作業	71.0	手引き値	2000秒	147.8	147.8	79.9	80	-23.6	-21.2	-15.9	-14.2
N3	荷さばき作業	71.0	手引き値	2200秒	146.9	146.9	81.6	81.6	-24.5	-21.6	-16.1	-14.2
N4	荷さばき作業	71.0	手引き値	1400秒	107.2	107.3	86	86	14.3	14.2	-16.3	-13.4
H	廃棄物収集作業	90.0	手引き値	2700秒	152.3	152.3	78.6	78.6	6.7	7.4	11.8	13
K1	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	120秒	151.2	151.3	79.7	79.7	-15	-12.6	-7.2	-5.4
K2	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	100秒	150.2	150.3	82	82.1	-17	-14.1	-8	-6.2
K3	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	110秒	149.4	149.4	83.7	83.7	-16.6	-13.6	-7.6	-5.8
K4	後進警報ﾌﾞｻﾞｰ	90.0	手引き値	70秒	105	105.1	86.8	86.9	20.4	20.4	-9.4	-6.4
I1	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	400秒	150.1	150.2	78.6	78.7	-13.9	-11.4	-6	-4.3
I2	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	600秒	148.9	148.9	80.9	80.9	-13.4	-10.5	-4.4	-2.6
I3	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	86.6	手引き値	600秒	148.1	148.1	82.7	82.7	-13.3	-10.4	-4.4	-2.7
I4	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	4100秒	150.1	150.2	78.6	78.7	-9.1	-6.6	-1.2	0.5
I5	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1400秒	148.9	148.9	80.9	80.9	-15	-12.1	-6	-4.2
I6	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1600秒	148.1	148.1	82.7	82.7	-14.4	-11.5	-5.4	-3.7
I7	ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ	81.3	手引き値	1400秒	106.3	106.4	86.3	86.4	24.6	24.6	-5.3	-2.4

(2)夜間

＜総括表（騒音の性質ごとの等価騒音レベル）＞　　（単位:dB(A)）

予測地点	用途地域	自動車騒音	定常騒音	変動騒音	合成騒音	基準値	判定
A1	第１種住居	－	20.6	－	20.6	45	○
A2	第１種住居	－	24	－	24	45	○
B1	近隣商業	－	18.9	－	18.9	50	○
B2	近隣商業	－	23.1	－	23.1	50	○
C1	近隣商業	－	15.6	－	15.6	50	○
C2	近隣商業	－	17.3	－	17.3	50	○
D1	第１種住居	－	23.4	－	23.4	45	○
D2	第１種住居	－	24.8	－	24.8	45	○

※駐車場を利用することができる時間帯は午前８時30分から午後９時30分のため、夜間帯に自動車騒音は発生しない。

※荷さばきを行うことができる時間帯は午前６時30分～午後７時00分のため、夜間帯に変動騒音は発生しない。

＜個別表（全騒音源）＞

次ページ以降のとおり

○評価

総合的な騒音の予測結果は、昼間、夜間ともに基準値を満たす結果となった。ただし、騒音環境に関して近隣住民等から苦情等があった場合には真摯に対応いたします。

＜個別表（全騒音源）＞

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠		A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
R1	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	22.5	21.8	29.8	29.3	6.5	11.2	3.9	8.5
R2	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	21.8	21.2	28.9	28.4	6.7	11.4	4.3	8.9
R3	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	23.1	22.6	29.2	28.8	5.3	9.5	3.5	7.7
R4	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	22.5	22.0	28.4	28.0	5.4	9.6	3.8	8.0
R5	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	23.7	23.3	29.0	28.6	4.8	9.1	3.5	7.7
R6	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	23.2	22.7	28.2	27.7	5.0	9.2	3.8	8.1
R7	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	24.5	24.0	28.8	28.4	4.4	8.6	3.5	7.8
R8	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	24.0	23.5	27.9	27.5	4.5	8.7	3.9	8.1
R9	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	25.6	25.0	28.8	28.3	9.2	13.6	8.8	13.2
R10	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	26.5	26.0	28.8	28.3	8.7	13.1	8.8	13.2
R11	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	26.0	25.5	27.8	27.3	8.8	13.2	9.2	13.6
R12	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	27.3	26.8	28.6	28.2	8.3	12.7	8.8	13.2
R13	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	26.8	26.3	27.8	27.3	8.4	12.8	9.2	13.6
R14	冷凍冷蔵	59	メーカー値	8.0時間	28.9	28.4	28.4	28.0	11.3	15.3	12.5	16.4
C	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	42.9	類似実測値	8.0時間	23.3	22.6	36.2	35.8	15.6	15.8	-2.8	2.3

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間又は騒音発生回数	予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠		C1	C2	D1	D2	C1	C2	D1	D2
R1	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	135.4	135.3	70.5	70.3	2.0	3.9	14.3	15.0
R2	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	136.3	136.2	71.3	71.1	1.8	3.8	14.2	14.9
R3	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	134.9	134.8	71.2	71.1	0.5	2.2	7.5	8.7
R4	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	135.8	135.7	71.9	71.8	0.4	2.2	7.4	8.6
R5	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	134.6	134.5	71.8	71.7	0.5	2.2	7.2	8.5
R6	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	135.5	135.4	72.5	72.4	0.4	2.2	7.1	8.4
R7	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	134.3	134.2	72.5	72.4	0.5	2.3	6.8	8.2
R8	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	8.0時間	135.2	135.1	73.2	73.0	0.4	2.2	6.8	8.2
R9	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	134.0	133.9	73.3	73.1	5.8	7.6	13.9	15.6
R10	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	133.6	133.5	74.0	73.8	5.8	7.6	13.3	15.1
R11	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	134.5	134.4	74.8	74.6	5.7	7.5	13.1	14.9
R12	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	133.3	133.2	74.7	74.5	5.9	7.6	12.8	14.6
R13	冷凍冷蔵	56	メーカー値	8.0時間	134.1	134.0	75.3	75.1	5.7	7.5	12.7	14.5
R14	冷凍冷蔵	59	メーカー値	8.0時間	132.7	132.6	76.1	75.9	8.4	10.0	13.9	15.6
C	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	42.9	類似実測値	8.0時間	132.6	132.5	63.6	63.3	-3.3	-1.8	6.8	6.9

１１．夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

（１）予測地点の選定根拠

地点番号	予測の種　類	選定根拠
a	最大騒音	等価騒音予測地点Ａに近い敷地境界
b	最大騒音	等価騒音予測地点Ｂに近い敷地境界
c	最大騒音	等価騒音予測地点Ｃに近い敷地境界
d	最大騒音	等価騒音予測地点Ｄに近い敷地境界

※店舗敷地東側には旭川が流れており、付近に住宅が立地していないため予測地点の設定は行わない。

（2）発生する騒音ごとの予測結果　＜算出根拠　別紙２　騒音予測資料　参照＞

＜総括表（騒音の性質ごとの最大騒音レベル）＞　（単位:dB(A)）

予測地点	用途地域	自動車騒音	定常騒音	変動騒音	基準値	判定
a	近隣商業	－	11.7	－	50	○
b	近隣商業	－	9.9	－	50	○
c	近隣商業	－	10.3	－	50	○
d	近隣商業	－	7.2	－	50	○

＜個別表（全騒音源）＞

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		予測地点までの距離（m）				各予測地点における騒音レベル（dB）			
		騒音ﾚﾍﾞﾙ	根拠	a	b	c	d	a	b	c	d
R1	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	21.2	24.1	95.2	49.6	5.2	0.8	2.2	5.3
R2	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	20.5	23.2	96.1	50.6	5.4	1.1	2.0	5.0
R3	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	21.7	23.4	94.6	49.2	4.2	0.8	1.2	4.1
R4	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	21.2	22.6	95.4	50.1	4.7	1.1	1.1	3.9
R5	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	22.4	23.1	94.2	49.0	4.1	0.9	1.2	4.2
R6	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	21.8	22.3	95.0	49.8	4.5	1.2	1.2	3.9
R7	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	23.1	22.9	93.7	48.8	3.8	1.0	1.4	4.2
R8	冷凍冷蔵	52.5	メーカー値	22.6	22.0	94.5	49.6	4.2	1.3	1.4	4.0
R9	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	24.1	22.9	93.4	48.7	8.8	6.0	6.7	3.3
R10	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	25.0	22.8	92.8	48.4	8.5	6.0	7.0	3.4
R11	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	24.6	21.8	93.6	49.3	8.9	6.4	6.9	3.2
R12	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	25.8	22.6	92.4	48.2	8.3	6.0	7.2	3.4
R13	冷凍冷蔵	56.0	メーカー値	25.3	21.8	93.2	49.1	8.7	6.4	7.1	3.2
R14	冷凍冷蔵	59.0	メーカー値	27.3	22.4	91.5	47.9	11.7	9.9	10.3	7.2
C	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	42.9	類似実測値	22.5	30.7	93.5	46.7	-4.2	-13.4	-6.9	-3.2

○評価

発生する騒音ごとの予測結果は、すべての地点で基準値を満足する結果となった。ただし、騒音環境に関して近隣住民等から苦情等があった場合には真摯に対応いたします。

１２．必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠（省略）

１３．指針に掲げる事項で、必要と判断される書類

（１）敷地面積及び土地の所有形態

用　途	敷地面積	土地の所有形態
建物・駐車場敷地	5,161 ㎡	賃貸借契約
従業員用駐車場敷地	780 ㎡	賃貸借契約
合　　計	5,941 ㎡	

（２）駐車場の計画

①駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況

駐車場	収容台数		面積	駐車場	駐車区画の大きさ	
No.	一般用	身障者用		の構造	一般用	身障者用
―	85 台	1 台	2,500 ㎡	平面自走式	2.5m×5m	3.3m×5m

②交通への支障を回避するための方策等

交通への支障回避の方策	具体的な内容
①交通整理員の配置	配置場所：正面駐車場出入口①、②（図面 3-2 参照） 配置人員：各 1 人 配置日・時間：年末年始、月遅れの盆前、その他開店祭など店舗の行事、催事のある営業時間及び管轄官庁の市道があった場合

（３）経路の設定

①経路の設定

経路図：図面 6 参照

②

（１）　廃棄物減量化及びリサイクルについて

リサイクル運動に積極的に参加するとともに、排出物の減量化に努め、廃棄物の削減化を推進する。

・ダンボール類は、業者を介して再資源化を図る。

・搬入する商品の簡易包装を行う。

（２）　廃棄物等の保管、運搬、処理対策について

・廃棄物の保管に当たっては、廃棄物等を種類ごと、処理方法ごとに分別して保管する等適切に管理し散乱等を防止するとともに、密閉性が確保された構造とするなど周辺に悪臭の問題や衛生上の問題が生じないよう配慮する。

・生ごみの保管については、悪臭が周辺に発散することや汚水が流出することを防止するための対

策を講じる。

（３）　騒音対策

①従業員に対する指導及び教育

・空ぶかし、無駄なアイドリングの禁止。

・駐車場内での徐行運転の励行。

・従業員への騒音防止意識の徹底を図る。

②業者に対する指導

・荷さばき作業中の不必要なアイドリング禁止。

・空ぶかし、急発進、急加速の禁止。

・駐車場内での徐行運転の励行。

・作業員への騒音防止意識の徹底を図る。

③ＢＧＭ等

・緊急時を除き、屋外ではＢＧＭ等の宣伝活動を行わない。

④荷さばき・廃棄物収集作業

・荷さばき・廃棄物収集作業は夜間帯には行わない。

（４）　防災計画への協力

・地方公共団体から災害時の協力要請などがあった場合、必要な協力を行う。

（５）　夜間の駐車場の管理

・営業時間外は駐車場出入口を閉鎖する。